

MC 6P

# Ytelse, ergonomi og lang levetid



MC 6P industrielle kaldtvanns høytrykksvaskere kombinerer uslåelig levetid, rengjøringsytelse på øverste nivå og optimal ergonomi og omfatter et svært konkurransedyktig utvalg av kraftige høytrykksvaskere – til bruk i industri, landbruk, shipping, transport og matproduksjon.

MC 6P 120/1950 XT kominerer høy ytelse med lavt energiforbruk.

- Industriell pumpe med 4 keramiske stempler og 80° innløpstemperatur
- Robust 30 mm stålramme
- Optimal oppbevaring og transport med sammenleggbart håndtak og praktiske løftepunkter
- Høy mobilitet takket være store bakhjul og forhjul med parkeringsbremse
- Vedlikeholdsvennlig servicekonsept – enkel adgang til pumpe
- Ergo tilbehørskonsept
- Flowstyrt kontrollsystem
- Sikkerhetsbryter på oljenivå
- Vannstrømregulering på pumpe



**3 Year Guarantee**



#### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Beskrivelse	MC 6P-120/1950 FA	MC 6P-120/1950 FAXT
Varenr.	107146773	107146774
Pumpetrykk (bar/MPa)	120 / 12	120 / 12
Vaskekraft (kg)	8.2	8.2
Vannmengde Qmax / Qiec (l/h)	1850 / 1950	1850 / 1950
Max. innløpstemperatur (°C)	80	80
Pumpe (RPM)	1450	1450
Dimensjoner L x B x H (mm)	930 x 570 x 1020	930 x 570 x 1020
Vekt (kg)	89	96
Nominell effekt (kW)	7.5	7.5
Spenning / fase / frekvens / strøm (V/-/Hz/A)	400 / 3 / 50 / 16	400 / 3 / 50 / 16
Ledning (m)	8	8
Sugehøyde (m)	1	1
Dysestørrelse	1500	1500
<b>Egenskaper</b>		
Stempler / antall	Ceramic / 4	Ceramic / 4
Automatisk start / stopp	•	•
Sikkerhet lavt oljenivå pumpe	•	•
Vannflytregulering	•	•
Tilleggsslange og roterende jetlanse		•
Tank rengjøringsmiddel (l)	1 x 2.5	1 x 2,5
Slangerulle		•
Skumkanon inkludert 1l tank		•
<b>Standard utstyr</b>		
HP slange (DN10)	610766 (10 m)	1402064 (15 m)
High flow spray handle	106404530	106404530
Ergokobling	101119496	101119496
Vanninntak-kobling	61369	61369
Slangerulle		106403143
Tornado Plus lanse uten HP dyse	106403010	106403010
TurboHammer Plus lanse med HP dyse		106408269
Tornado Plus dyse	101119762	101119762